

VAN

PPC

L

ACRYL

ACRYLAAT KIT

NA UITHARDING OVERSCHILDERBAAR | VOOR
BINNEN GEBRUIK | MAKKELIJK VERWERKBAAR

WIT

ARTIKELNUMMER 96849

NL – PPC acryl wit is een acrylaat in de kleur wit, voor gebruik bij afdichten van scheuren en voegen tussen plinten, trappen en vloeren. Goed overschilderbaar na uitharding en te gebruiken op poreuze oppervlaktes. Makkelijk aan te brengen.

Verwerking: Alvorens het verwerken zorgen voor een schoon, droog, stof en vet-vrije ondergrond. Bij poreuze materialen eerst een primer toepassen. Uitspuiten met een kitspuit en daarna af te strijken met je vinger of een afstrijksetje, dit kan droog of met water. Verwijder daarna de overtollige kit met b.v. een reinigingsdoekje. Verwerkingstemperatuur +5°C - +35°C.

Houdbaarheid: zie datum op koker

NL - Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazol-3-on en 2-methyl-4-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Het veiligheidsinformatieblad is te downloaden op: plintenenprofielcentrale.nl

FR – PPC acrylique blanc est un acrylique de couleur blanche, utilisé pour le calfeutrage des fissures et des joints entre les plinthes, les escaliers et les sols. Facilement recouvrable après durcissement et utilisable sur des surfaces poreuses. Facile à appliquer.

Application : Avant l'application, assurez-vous que la surface soit propre, sèche, exempte de poussière et de graisse. Appliquez d'abord un apprêt sur les matériaux poreux. Extrudez avec un pistolet à mastic, puis lissez avec votre doigt ou un kit de lissage, cela peut être fait à sec ou avec de l'eau. Ensuite, retirez l'excédent de mastic avec, par exemple, une lingette de nettoyage. Température d'application +5°C - +35°C.

Durée de conservation : voir la date sur la cartouche.

FR - Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; masse de réaction de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazol-3-one et 2-méthyl-4-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer une réaction allergique. La fiche de données de sécurité est téléchargeable sur : plintenenprofielcentrale.nl



INHOUD/CONT.
300 ML e

Plinten & Profielen Centrale B.V.
P.O. Box 74
3960 BB Wijk bij Duurstede
The Netherlands

Phone +31 (0) 343 432 321
Fax +31 (0) 343 432 395
info@plintenenprofielcentrale.nl
www.plintenenprofielcentrale.nl

