

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx fini is een ondervloersysteem die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt. Met behulp van de zelfklevende lip-las verbinding creëert u snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende en egale ondervloer die direct belastbaar is. Floorfixx fini is geschikt voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen. Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC Click, vinyl en PVC Rigid met onderlaag. Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar. Zelfklevende lip-las verbinding. Egaliseert oneffenheden. Maximale stabiliteit. Verlengt de levensduur van de bovenvloeren. Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE.

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Specificaties

Vloertype	PVC Click / Vinyl / PVC Rigid met onderlaag
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	2880 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	850 mm
Afmeting product in m2	5,015 m ²
Dikte	8 mm
Densiteit	305 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: 3 mm MDFOnderlaag: 5 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	Goed
TOG-rating	2,13 TOG
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	149
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid	kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	590 mm
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	39 N/mm ²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,213 m ² K/W
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	10
Geluidreducerend-eenheid	1 lin
Geluidreducerend ΔLw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	21 dB 1w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Efl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	149
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid	kPa
Legrichting	Floorfixx fini is een ondervloersysteem dat zwevend geïnstalleerd wordt door middel van de 50 mm zelfklevende lip-las verbinding.
TUV-certificaat	Ja

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

