

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx smart is een innovatief ondervloersysteem dat met een handige lip-las verbinding een isolerende, vlakke en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor zowel huishoudelijke als projectmatige toepassingen. Gebruik ook de Floorfixx smart kantroken voor een perfecte start van de eerste rij. Het is geschikt voor renovatie van slechte basisvloeren met bovenvloeren van minimaal 2,5 mm dikte, zoals PVC Dryback, PVC Click, vinyl, tapijttegels, PVC Rigid met onderlaag en linoleum. Er zijn geen wachttijden of droogtijden nodig en het systeem is direct belastbaar. Het egaliseert oneffenheden en biedt maximale stabiliteit, terwijl het voldoet aan de 10 dB norm voor contactgeluid, gesteld door de VvE.

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104



Specificaties

Vloertype	PVC Dryback / PVC Click / Vinyl / Tapijttegels / PVC Rigid met onderlaag / Linoleum
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	4714 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	82,5 cm
Afmeting product (Breedte)	56,5 cm
Afmeting product in m2	2,8 m ²
Dikte	8 mm
Densiteit	590 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: 3 mm MDFOnderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	2 mm over 2 m lengte
TOG-rating	1,23 TOG
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,123 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS2
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	240 kPa

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm ²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	10 dB ΔL_{in}
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	20 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	240 kPa
Legrichting	Floorfixx smart is een ondervloersysteem dat zwevend geïnstalleerd wordt door middel van de 75 mm zelfklevende lip-las verbinding.
TUV-certificaat	Ja

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

