

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Whisper Black 1 mm is een geperforeerde foam ondervloer. Geschikt voor de installatie van laminaat, parket en PVC Rigid, voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen. De 10 dB ondervloer voor PVC Rigid Hoge drukweerstand ter bescherming van de klik-verbinding Geperforeerd foam uitermate geschikt i.c.m. vloerverwarming Overlap en zelfklevende strip, eenvoudige installatie Uitmuntende geluidsisolatie tot wel 12 dB L_{lin} / 24 dB L_w TÜV gecertificeerd

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Specificaties

Vloertype	Laminaat / Parket / PVC Rigid
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	187 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product in m2	10 m ²
Dikte	1 mm
Densiteit	187 kg/m ³
Materiaal	PE folie en foam
Merk	Whisper
TOG-rating	0,24 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	1 mm
CS	CS2
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	268 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	1 m

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,024 m ² K/W
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	13 Δ lin
Geluidreducerend Δ Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	24 dB Δ Lw
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
RWS (Radiated Walking Sound (reduction))	77,2 dB
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	268 kPa
Legrichting	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
TUV-certificaat	Ja

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

