

IJzersmet Blokker #0091 Additief

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Additief om ijzersmet op eiken en andere taninerijke houtsoorten zoals kastanje, walnoot, merbau, western red cedar en douglas en kurk te neutraliseren. Toevoegen aan de eerste laklaag op kaal hout. Geschikt voor STEP Parket Grondlak Naturel #6090, STEP Parket Grondlak Warm #6130 en SKYLT Original #5510. Niet gebruiken in combinatie met andere lakken. Tevens geschikt voor COLR Houtbeits en FYKS Voegenkit.

IJzersmet, zichtbaar als "zwarte puntjes", is een reactie waar tannine, ijzerdeeltjes en water bij elkaar komen. De zuren en het water veroorzaken samen een sterke corrosie van de ijzerdeeltjes, die daardoor zwart kleuren en in het hout zwarte vlekken veroorzaken.

Voorheen RigoStep Seal Add.

Productspecificaties

	Verpakking	Fles 0,25 liter	
	Mengverhouding	1 fles 0,25 liter aan 4 liter lak, beits of voegenkit	
	Dichtheid	1,06 kg/l volgens ISO 2811.	
	Natuurlijke grondstoffen	Ca. 69 gew %	Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + water + minerale grondstoffen.
	Bio-based koolstofverbindingen	0 gew %	Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
	pH-waarde	8,5	
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.	

Ondergrond en voorbereiding

Volg hiervoor de aanwijzingen van het product waaraan het additief wordt toegevoegd.

Systeemopbouw

- IJzersmet Blokker #0091 Additief toepassen in de eerste laklaag op kaal hout. Ook als de IJzersmetblokker al is toegevoegd aan de COLR Houtbeits of FYKS Voegenkit.
- Uitsluitend gebruiken in combinatie met STEP Parket Grondlak Naturel #6090, STEP Parket Grondlak Warm #6130, SKYLT Original #5510. Niet combineren met andere lakken.
- Na de eerste laklaag het oppervlak volgens het gekozen systeem verder worden afgewerkt. Het additief niet meer toevoegen aan de volgende laklagen.

Veiligheidswaarschuwing

Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlies.

Applicatie

IJzersmet Blokker #0091 Additief goed schudden voor gebruik. Voeg het additief toe aan de lak, beits of voegenkit en nogmaals circa 1 minuut krachtig doorschudden. Het gemengde product vervolgens zoals gebruikelijk verwerken.

Overige

Door het IJzersmet Blokker #0091 Additief aan de eerste laklaag toe te voegen, kleurt het hout iets donkerder dan wanneer dezelfde laklaag zonder additief wordt aangebracht.

Afval

Vloeibare (lak)resten en verpakkingen met natte (lak)restanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde (lak)resten en ingedroogde rollers en kwasten kunnen als restafval worden afgevoerd.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - documenten/informatiebladen.